

Burghardt

Hausgeräte Fachh. u. Kundendienst

Dammstr. 29

18236 Kröpelin

Ansprechpartner:

Telefon: 03 82 92/2 53

Fax: 03 82 92/8 90 01

E-Mail: info@burghardt-hausgeraete.de

Miele

G5150 SCVi D ED230 1,9 Active

EAN: 4002516584179 Artikel-Nr.: 21515062D Mat-Nr.: 12087090



Ausstattung

Bauart

Vollintegrierte Geschirrspüler • 60er Geschirrspüler

Design

Blendenfarbe: Edelstahl • Blendenausführung: Vollintegrierte Blende • Bedienungsart: Programmwahltaste • Display: 3-stellige 7-Segmentanzeige • Displayfarbe: Gelb

Komfort

Türschließhilfe: ComfortClose • Restzeitanzeige • Startvorwahl bis zu 24 h • Funktionskontrolle: akustisch

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A-G): D • Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab: 6.0 l • Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus): 8.5 l • Stromverbrauch im Programm ECO in kWh: 0.840 kWh • Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen): 84 kWh • Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh: 0.57kWh • Dauer des Eco-Programms in Minuten: 265 min • Geräuschemissionsklasse: C • Geräuschemission in dB(A): 45 dB(a) • EcoPower Technology • Geprüfte Hygiene • Warmwasseranschluss

Ergebnisqualität

Frischwasserspüler

Spülprogramme

QuickPowerWash • ECO • Automatic • Intensiv 75°C • Fein

Spüloptionen

AutoDos: Nein • Express • Extra sauber • Extra trocken

Korbgestaltung

Besteckunterbringung: Besteckschublade • FlexCare-Tassenauflage: 1 • Korbgestaltung: Comfort • Anzahl Maßgedecke: 14

Technik und Qualität

Sicherheit

Waterproof-System

Technische Daten

Nischenbreite minimal in mm: 600 mm • Nischenbreite maximal in mm: 600 mm • Nischenhöhe minimal in mm: 805 mm • Nischenhöhe maximal in mm: 870 mm • Nischentiefe in mm: 550 mm • Gerätebreite in mm: 598 mm • Gerätehöhe in mm: 805 mm • Gerätetiefe in mm: 550 mm • Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm: 116.5 cm • Nettogewicht in kg: 44.0 kg • Gesamtanschlusswert in kW: 2.000 Kilowatt • Spannung in V: 230 V • Absicherung in A: 10 A • Phasenanzahl: 1 • Elektrische Frequenz Standard: 50 Hz • Länge Wasserzulaufschlauch in cm: 1.50 m • Länge Wasserablaufschlauch in cm: 1.50 m • Länge der elektrischen Zuleitung in m: 1.70 m • Min. Frontplattengewicht in kg: 4.0 kg • Max. Frontplattengewicht in kg: 11.0 kg • [über Kundendienst nachrüstbar auf min.]: 8.0 kg • [über Kundendienst nachrüstbar auf max.]: 16.0 kg

Mitgeliefertes Zubehör

20 x UltraTabs • Gutschein UltraTabs (20 Stück) oder 9 Packungen Sonderpreis