

Burghardt

Hausgeräte Fachh. u. Kundendienst

Dammstr. 29

18236 Kröpelin

Ansprechpartner:

Telefon: 03 82 92/2 53

Fax: 03 82 92/8 90 01

E-Mail: info@burghardt-hausgeraete.de

**Miele**

## G5310 SCi D ED230 1,9 CS Active Plus

EAN: 4002516603115 Artikel-Nr.: 21531057D Mat-Nr.: 12142260



### Ausstattung

#### Bauart

Integrierte Geschirrspüler • 60er Geschirrspüler

#### Design

Blendenfarbe: Edelstahl CleanSteel • Blendenausführung: Gerade Blende • Bedienungsart: Programmwahltaste • Display: 3-stellige 7-Segmentanzeige • Displayfarbe: Weiß

#### Komfort

Türschließhilfe: ComfortClose • Restzeitanzeige • Startvorwahl bis zu 24 h • Funktionskontrolle: akustisch

#### Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A-G): C • Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab: 6.0 l • Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus): 8.4 l • Stromverbrauch im Programm ECO in kWh: 0.740 kWh • Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen): 74 kWh • Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh: 0.40kWh • Dauer des Eco-Programms in Minuten: 199 min • Geräuschemissionsklasse: B • Geräuschemission in dB(A): 44 dB(a) • EcoPower Technology • Geprüfte Hygiene • Warmwasseranschluss • Halbe Beladung

#### Ergebnisqualität

Frischwasserspüler • AutoOpen-Trocknung • SensorDry • UmluftTurbothermic-Trocknung • AutoOpen-Trocknung • BrilliantGlassCare

#### Spülprogramme

QuickPowerWash • ECO • Automatic • Intensiv 75°C • Fein

#### Spüloptionen

AutoDos: Nein • Extra sparsam • Express • Extra sauber • Extra trocken

#### Korbgestaltung

Besteckunterbringung: 3D-MultiFlex-Schublade • FlexCare-Tassenauflage: 1 • Korbgestaltung: Comfort • Anzahl Maßgedecke: 14

#### Technik und Qualität

##### Sicherheit

Waterproof-System • Kindersicherung

##### Technische Daten

Nischenbreite minimal in mm: 600 mm • Nischenbreite maximal in mm: 600 mm • Nischenhöhe minimal in mm: 805 mm • Nischenhöhe maximal in mm: 870 mm • Nischentiefe in mm: 570 mm • Gerätebreite in mm: 598 mm • Gerätehöhe in mm: 805 mm • Gerätetiefe in mm: 570 mm • Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm: 116.5 cm • Nettogewicht in kg: 44.7 kg • Gesamtanschlusswert in kW: 2.000 Kilowatt • Spannung in V: 230 V • Absicherung in A: 10 A • Phasenanzahl: 1 • Elektrische Frequenz Standard: 50 Hz • Länge Wasserzulaufschlauch in cm: 1.50 m • Länge Wasserablaufschlauch in cm: 1.50 m • Länge der elektrischen Zuleitung in m: 1.70 m • Min. Frontplattengewicht in kg: 3.0 kg • Max. Frontplattengewicht in kg: 10.0 kg • [über Kundendienst nachrüstbar auf min.]: 9.0 kg • [über Kundendienst nachrüstbar auf max.]: 19.0 kg

##### Mitgeliefertes Zubehör

20 x UltraTabs • Gutschein UltraTabs (20 Stück) oder 9 Packungen Sonderpreis