

Burghardt

Hausgeräte Fachh. u. Kundendienst

Dammstr. 29

18236 Kröpelin

Ansprechpartner:

Telefon: 03 82 92/2 53

Fax: 03 82 92/8 90 01

E-Mail: info@burghardt-hausgeraete.de

**Miele**

## G5590 SCVi SL D ED230 1,9 Active

EAN: 4002516584124 Artikel-Nr.: 21559062D Mat-Nr.: 12087010



### Ausstattung

#### Bauart

Vollintegrierte Geschirrspüler• 45er Geschirrspüler

#### Design

Blendenfarbe: Edelstahl• Blendenausführung: Vollintegrierte Blende• Bedienungsart: Programmwahltaste• Display: 3-stellige 7-Segmantanzeige• Displayfarbe: Gelb

#### Komfort

Türschließhilfe: ComfortClose• Restzeitanzeige• Startvorwahl bis zu 24 h• Funktionskontrolle: akustisch

#### Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A-G): E• Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab: 6.0 l• Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus): 8.1 l• Stromverbrauch im Programm ECO in kWh: 0.700 kWh• Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen): 70 kWh• Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh: 0.45kWh• Dauer des Eco-Programms in Minuten: 295 min• Geräuschemissionsklasse: C• Geräuschemission in dB(A): 45 dB(a)• EcoPower Technology• Geprüfte Hygiene• Warmwasseranschluss• Halbe Beladung

#### Ergebnisqualität

Frischwasserspüler• Umluft-Turbothermic-Trocknung

#### Spülprogramme

QuickPowerWash• ECO• Automatic• Intensiv 75°C• Fein

#### Spüloptionen

AutoDos: Nein• Kurz• Express• Extra sauber• Extra trocken

#### Korbgestaltung

Besteckunterbringung: Besteckschublade• Korbgestaltung: Comfort 45 cm• Anzahl Maßgedecke: 9

#### Technik und Qualität

#### Sicherheit

Waterproof-System

#### Technische Daten

Nischenbreite minimal in mm: 450 mm• Nischenbreite maximal in mm: 450 mm• Nischenhöhe minimal in mm: 805 mm• Nischenhöhe maximal in mm: 870 mm• Nischentiefe in mm: 550 mm• Gerätebreite in mm: 448 mm• Gerätehöhe in mm: 805 mm• Gerätetiefe in mm: 550 mm• Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm: 116.5 cm• Nettogewicht in kg: 40.8 kg• Gesamtanschlusswert in kW: 2.000 Kilowatt• Spannung in V: 230 V• Absicherung in A: 10 A• Phasenanzahl: 1• Elektrische Frequenz Standard: 50 Hz• Länge Wasserzulaufschlauch in cm: 1.50 m• Länge Wasserablaufschlauch in cm: 1.50 m• Länge der elektrischen Zuleitung in m: 1.70 m• Min. Frontplattengewicht in kg: 2.0 kg• Max. Frontplattengewicht in kg: 8.0 kg

#### Mitgeliefertes Zubehör

20 x UltraTabs• Gutschein UltraTabs (20 Stück) oder 9 Packungen Sonderpreis