



### Serie 8000 mit ÖkoPower

AEG Waschmaschinen der Serie 8000 reinigen mit dem ÖKOPower Programm gemischte Beladungen in nur 59 Minuten: Die ÖKOMix-Technologie mischt das Waschmittel mit Wasser, bevor es in die Trommel gelangt.

## Produktvorteile & Ausstattung

### ÖkoPower: Gründliche, energiesparende Reinigung in einer Stunde.

In Verbindung mit der Vormisch-Technologie ÖKOMix ermöglicht das Programm ÖKOPower Beladungen von bis zu 5 kg in 59 Minuten zu waschen. Die perfekt aktivierte Waschlauge kann direkt zu Beginn des Waschgangs wirken und führt dadurch zu großartigen Ergebnissen bei geringerem Energieverbrauch.



### UniversalDose Schublade für alle Waschmittelarten, sogar Waschmittel-PODS®/Caps

Die UniversalDose-Schublade besitzt vier Kammern mit einem speziellen, runden Design. Dieses erzeugt Wasserwirbel, die Waschmittel-PODS®/Caps um 60% schneller auflösen, verglichen mit der Zugabe in die Trommel. Das steigert die Reinigungsleistung bei Kurz- und Niedrigtemperatur-Programmen effektiv\*.



### ProSteam®: Auffrischen statt Waschen.

Warum waschen, wenn Sie dampfen können? Die ProSteam®-Funktion ermöglicht durch das Auffrischen mit Dampf, die Kleidung länger frisch und knitterfrei zu halten. So lassen sich Waschgänge und damit Wasser und Energie sparen (ca. 48 l Wasser ggü. einem Schonwaschgang), was einfach nachhaltiger ist.



### ProSense® Mengenautomatik: Spart Wasser, Energie und Zeit.

Durch spezielle Sensoren passt sich die Waschkdauer und der Energieverbrauch immer an die Menge der Wäsche an. Das spart nicht nur Zeit und Energie, sondern beugt Schäden an Fasern vor und schont so die Kleidung.

### Anti-Allergie: Entfernt über 99,99 % der Keime und Bakterien\*

Anti-Allergie - Pro Hygiene: Im Waschgang wird die Temperatur für einige Minuten auf über 60 °C gehalten. Anschließend sorgt ein zusätzlicher Spülgang dafür das Allergene sowie abgetötete Keime und Bakterien aus der Kleidung zu 99,99 % entfernt werden - zertifiziert von Swisstest.

- ÖKO LAVAMAT Waschmaschine Frontlader mit ProSense®-Mengenautomatik
- ÖKOMix - Faserschutz
- ProSteam® - Auffrischfunktion mit Dampf
- UniversalDose Schublade - für alle Waschmittelarten, sogar PODS/Caps
- Schleuderdrehzahl: 1600 U/min
- ProTex Schontrummel
- ÖKOInverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- DirectSpray Waschtechnik
- ProSteam Knitterschutz
- Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide, Auffrischen mit Dampf, OKOPower 59 min, 20min 3Kg, Outdoor/Imprägnieren, Anti-Allergie mit Dampf
- Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz
- Wassermengen-Sensor
- Universal Fleckenoption
- Extra Spülen
- Kindersicherung elektronisch
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- Großes LED-Display
- 4 Waschmittelkammern
- Aqua Control Schlauch - Wasserstopp
- Extra große Einfüllöffnung 340 mm
- Nachlegefunktion
- 2-stufiges Zeitsparen
- Mit Woolmark Green zertifiziert
- Programmablauf-Anzeige
- Option SoftPlus
- Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige

#### Technische Daten

PNC	914 550 751	Programme	Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide, Auffrischen mit Dampf, OKOPower 59 min, 20min 3Kg, Outdoor/Imprägnieren, Anti-Allergie mit Dampf
EPREL Registrierungscode	656833	Bauart	Waschautomat Frontlader
EAN-Nummer	7332543807109	Wasseranschluss	Kalt
Energieeffizienzklasse	A	Zulaufschlauch Länge cm	150
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	49	Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4
Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus	46	Ablaufschlauch Länge cm	145
Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden	3:40	Gerätebreite (mm)	597
Nennkapazität für den Waschzyklus in kg	9	Gerätetiefe max. (mm)	660
Max. Schleuderdrehzahl in (U/min)	1551	Gerätehöhe (mm)	847
Schleudereffizienzklasse	B	Volt	230
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang	B	Anschlusswert (Watt)	2200
Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW	76	Absicherung (A)	10
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5	Aufstellungsart	Freistehend
Restfeuchte in %	52.8	Farbe	Weiß
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Bruttogewicht (kg)	79
		Nettogewicht (kg)	77.5
		Verpackung, Höhe (mm)	900
		Verpackung, Breite (mm)	640
		Verpackung, Tiefe (mm)	710
		Verpackungsgewicht Eisenstahl in g	0
		Verpackungsgewicht Wellpappe in g	296

