



**AEG Waschmaschinen der Serie 6000 mit ProSense-Technologie**  
 Die 6000 ProSense® Waschmaschinen passen Zeit, Wasser- und Energieverbrauch automatisch an die Menge der Ladung an. Egal, ob es sich nur um ein einzelnes Hemd oder deine gesamte Wäsche handelt. Deine Kleidung wird nur so lange gewaschen, wie erforderlich ist, um Farben und Fasern zu erhalten.

## Produktvorteile & Ausstattung

### ProSense® Mengenautomatik: Spart bis zu 30 % Wasser, Energie und Zeit

Die Sensoren der ProSense® Mengenautomatik ermitteln automatisch die Wäschemenge für einen maßgeschneiderten Waschzyklus. Zeit-, Wasser- und Energieverbrauch werden um bis zu 30 %\* gesenkt. So erhält deine Wäsche exakt die richtige Pflege bei jedem Waschvorgang.

### Zeit Sparen-Option: Spart Zeit und Strom

Mit der Zeit Sparen-Option lässt sich die Programmlaufzeit in zwei Stufen verkürzen und dadurch die Waschdauer um die Hälfte reduzieren. Ideal wenn es mal schneller gehen soll: Kürzest mögliche Waschzeit ohne Kompromisse in der Reinigungsleistung.

### Hygiene-Programm mit Dampf: Entfernt über 99,99 % der Viren und Bakterien\*

Das von Swisstatest zertifizierte Hygiene-Programm kombiniert einen Wasch- und Dampfzyklus, der die Temperatur längere Zeit bei über 60 °C hält und dadurch über 99,99 % der Bakterien und Viren entfernt\*. Temperaturen von über 60 °C reduzieren zudem Allergene und sorgen für hygienisch saubere Wäsche.

### MixLoad-Programm: Kein Vorsortieren. Kein Aufwand. Fertig in 69 Minuten.

Das MixLoad 69 Min.-Programm ist das schnelle und energiesparende Programm für Mischbeladungen aus Baumwolle und Synthetik. Es liefert herausragende Waschergebnisse in 69 Minuten bei nur 30 °C. Für optimale Pflege deiner Textilien, ganz ohne Vorsortieren.

### Inverter-Motor: Langlebig und energieeffizient

Erlebe energieeffizientes Waschen mit dem Invertermotor. Entwickelt für niedrigen Energieverbrauch und extra lange Lebensdauer, um kontinuierlich effizient zu waschen. AEG bestätigt das mit 10 Jahren Motor-Garantie\*.

- ÖKO LAVAMAT Waschmaschine Frontlader mit ProSense®-Mengenautomatik
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- ProTex Schontrummel
- ÖKOInverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- Gerätetiefe ohne Überstand (mm): 636
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- Waschprogramme: MixLoad 69min, Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Handwäsche, 20min 3Kg, Daunen, Outdoor/Imprägnieren, Hygiene mit Dampf
- Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz
- Wassermengen-Sensor
- Extra Spülen
- Kindersicherung elektronisch
- Großes LED-Display
- 3 Waschmittelkammern
- Aqua Control Schlauch - Wasserstopp
- Nachlegefunktion
- Restzeitanzeige
- 2-stufiges Zeitsparen
- Woolmark Blue zertifiziert
- Integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung
- Startzeitvorwahl

### Technische Daten

|  |               |  |   |
|--|---------------|--|---|
| PNC  | 914 915 099   |  | MixLoad 69min, Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Handwäsche, 20min 3Kg, Daunen, Outdoor/Imprägnieren, Hygiene Waschmaschinen und Wäschetrockner: zusätzlich mit Dampf |
| EPREL Registrierungscode   | 1245027       |  |   |
| EAN-Nummer   | 7332543975617 | Programme                                  |   |
| Energieeffizienzklasse   | A             | Bauart                                     | Waschautomat Frontlader   |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh | 51            | Trommelvolumen L                           | 68.6  |
| Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus                                | 52            | Wasseranschluss                            | Kalt  |
| Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden           | 3:50          | Zulaufschlauch Länge cm                    | 150   |
| Nennkapazität für den Waschzyklus in kg  | 10            | Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W) | 4   |
| Max. Schleuderdrehzahl in (U/min)  | 1351          | Ablaufschlauch Länge cm                    | 145   |
| Schleudereffizienzklasse   | B             | Gerätebreite (mm)                          | 597   |
| Luftschallemissionsklasse im Schleudergang                                     | B             | Gerätetiefe max. (mm)                      | 660   |
| Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW                         | 76            | Gerätehöhe (mm)                            | 847   |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)   | 0.5           | Volt                                       | 230   |
| Restfeuchte in %   | 53.5          | Anschlusswert (Watt)                       | 2200  |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)                                   | 0.5           | Absicherung (A)                            | 10  |
|  |               | Aufstellungsart                            | Freistehend   |
|  |               | Farbe                                      | Weiß  |
|  |               | Bruttogewicht (kg)                         | 76  |
|  |               | Nettogewicht (kg)                          | 74.5  |
|  |               | Verpackung, Höhe (mm)                      | 900   |
|  |               | Verpackung, Breite (mm)                    | 640   |
|  |               | Verpackung, Tiefe (mm)                     | 710   |

