

LR6F65489






AEG Waschmaschinen der Serie 6000 mit ProSense-Technologie
Die 6000 ProSense® Waschmaschinen passen Zeit, Wasser- und
Energieverbrauch automatisch an die Menge der Ladung an. Egal, ob es sich
nur um ein einzelnes Hemd oder deine gesamte Wäsche handelt. Deine
Kleidung wird nur so lange gewaschen, wie erforderlich ist, um Farben und
Fasern zu erhalten.

Produktvorteile & Ausstattung



ProSense® Mengenautomatik: Spart bis zu 30 % Wasser, Energie und Zeit

Die Sensoren der ProSense® Mengenautomatik ermitteln automatisch die Wäschemenge für einen maßgeschneiderten Waschzyklus. Zeit-, Wasser- und Energieverbrauch werden um bis zu 30 %* gesenkt. So erhält deine Wäsche exakt die richtige Pflege bei jedem Waschvorgang.





Leichtbügeln-Option: Weniger Falten – weniger Bügeln

Weniger Bügelaufwand dank Leichtbügeln-Option. Die Leichtbügeln-Option wäscht deine Hemden und Blusen mit speziellen Trommelbewegungen. Sie verhindert ein Verheddern deiner Wäschestücke und verringert so die Bildung von Falten. Für deutlich weniger Bügelaufwand.



Hygiene-Programm mit Dampf: Entfernt über 99,99 % der Viren und Bakterien*

Das von Swissatest zertifizierte Hygiene-Programm kombiniert einen Wasch- und Dampfzyklus, der die Temperatur längere Zeit bei über 60 °C hält und dadurch über 99,99 % der Bakterien und Viren entfernt*. Temperaturen von über 60 °C reduzieren zudem Allergene und sorgen für

*Getestet auf Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa und Bakteriophagen MS2 in einer externen Untersuchung durch Swissatest Testmaterialien AG im Jahr 2021 (Testbericht Nr. 202120117).



20 Min. - 3 kg-Programm: Besonders schnell sauber Wenn es besonders schnell gehen muss, wähle das 20 Min. – 3 kg-Programm und reinige eine 3-kg-Ladung leicht verschmutzter Wäsche in nur 20 Minuten.



Inverter-Motor: Langlebig und energieeffizient

Erlebe energieeffizientes Waschen mit dem Invertermotor. Entwickelt für niedrigen Energieverbrauch und extra lange Lebensdauer, um kontinuierlich effizient zu waschen. AEG bestätigt das mit 10 Jahren Motor-Garantie*.

- LAVAMAT Waschmaschine Frontlader mit ProSense®-Mengenautomatik
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- ProTex Schontrommel
- Inverter Motor Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- Gerätetiefe ohne Überstand (mm): 572
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Handwäsche, 20Min 3Kg, Daunen, Outdoor/Imprägnieren, Denim, Hygiene mit Dampf
- Aqua Control System mit Alarm Vollwasserschutz
- Extra Spülen
- Großes LED-Display
- 3 Waschmittelkammern
- · Aqua Control Schlauch Wasserstopp
- Nachlegefunktion
- Restzeitanzeige
- 2-stufiges Zeitsparen
- · Woolmark Blue zertifiziert
- Startzeitvorwahl



LR6F65489

| Technische Daten | | | |
|--|--------------------|---|--|
| PNC | 914 913 169 | Programme | Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Handwäsche, 20Min 3Kg, Daunen, Outdoor/Imprägnieren, Denim, |
| EPREL Registrierungscode EAN-Nummer | 2065672 | | |
| Energieeffizienzklasse | 7333394102382 A | | |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 | ^ | | Hygiene Waschmaschinen und Waschtrockner: zusätzlich mit Dampf |
| Betriebszyklen für den Waschzyklus in | 47 | Bauart | Waschautomat Frontlader |
| kWh | | Trommelvolumen L | 53 |
| Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus | 43 | Wasseranschluss | Kalt |
| Dauer des Programms "eco 40-60" | | Zulaufschlauch Länge cm | 150 |
| Waschen bei Nennkapazität in Stunden | 3:25 | Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W) | 4.00 |
| Nennkapazität für den Waschzyklus in | 8.0 | Ablaufschlauch Länge cm | 145 |
| kg | | Gerätebreite (mm) | 596 |
| Max. Schleuderdrehzahl in (U/min) | 1351 | Gerätetiefe max. (mm) | 602 |
| Schleudereffizienzklasse Luftschallemissionsklasse im | В | Gerätehöhe (mm) | 847 |
| Schleudergang | В | Volt | 230 |
| Luftschallemission des | 74 | Anschlusswert (Watt) | 1900 |
| Schleudergangs in dB(A) re 1 pW | 74 | Absicherung (A) | 10 |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) | 0.50 | Aufstellungsart | Freistehend |
| Restfeuchte in % | 53.4 | Farbe | Weiß |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W) | 0.5 | Bruttogewicht (kg) | 71 |
| | | Nettogewicht (kg) | 69.5 |
| | | Verpackung, Höhe (mm) | 900 |
| | | Verpackung, Breite (mm) | 640 |
| | | Verpackung, Tiefe (mm) | 646 |

