



AEG Waschmaschinen der Serie 7000 mit ProSteam-Technologie
Dampfen statt Waschen ist eine der besten Methoden, um Kleidung aufzufrischen, die noch nicht gewaschen werden muss. Die 7000 ProSteam® Waschmaschinen verwenden Dampf, um Gerüche und Falten in nur 25 Min. aus deiner Kleidung zu entfernen. Dies schont das Gewebe und verbraucht nur 2 L Wasser.


Produktvorteile & Ausstattung



ProSteam Dampf-Programm: Auffrischen statt Waschen. Mit 96 % weniger Wasserverbrauch*
Mit dem Dampf-Programm erhältst du das Frisch-Gewaschen-Gefühl in 25 Min. Gerüche werden neutralisiert und vorhandene Falten reduziert. Das spart dir Zeit und Energie und benötigt nur 2 L Wasser. Für einen zusätzlichen Frische-Effekt füge einfach unseren Steam Fragrance hinzu.



UniversalDose-Schublade: Löst PODS®/CAPS 60 % schneller auf*
Die UniversalDose-Schublade löst durch die fortschrittliche Wasserwirbel-Technologie Waschmittel-PODS® und Caps 60 % schneller auf im Vergleich zur Trommelbeigabe. Das steigert die Reinigungsleistung und Fleckentfernung bei Kurz- und Niedrigtemperatur-Programmen.*



MixLoad-Programm: Kein Vorsortieren. Kein Aufwand. Fertig in 69 Minuten.
Das MixLoad 69 Min.-Programm ist das schnelle und energiesparende Programm für Mischbelastungen aus Baumwolle und Synthetik. Es liefert herausragende Waschergebnisse in 69 Minuten bei nur 30 °C. Für optimale Pflege deiner Textilien, ganz ohne Vorsortieren.

- ÖKO LAVAMAT Waschmaschine Frontlader mit ProSense®-Mengenautomatik mit bis zu 40 % Einsparungen
- ProSteam® - Auffrischfunktion mit Dampf
- UniversalDose Schublade - für alle Waschmittelarten, sogar PODS/Caps
- Schleuderdrehzahl: 1600 U/min
- ProTex Öko-Schontrommel
- ÖKOInverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- ProSteam Knitterschutz
- Gerätetiefe ohne Überstand (mm): 631
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- Waschprogramme: MixLoad 69min, Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Handwäsche, 20min 3Kg, Auffrischen mit Dampf, Outdoor/Imprägnieren, Hygiene mit Dampf, Extra Spülen, Schleudern/Pumpen
- Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz
- Wassermengen-Sensor
- Extra Spülen
- Kindersicherung elektronisch
- Großes LED-Display mit weißen LEDs
- 4 Waschmittelkammern
- Aqua Control Schlauch - Wasserstopp
- Nachlegefunktion
- Fertig in – Zeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- 2-stufiges Zeitsparen
- Woolmark Blue zertifiziert
- Eco Leaf Anzeige - Nachhaltig waschen

ProSense® Mengenautomatik: Spart bis zu 40 % Zeit, Wasser und Energie*

Die Sensoren der ProSense® Mengenautomatik ermitteln automatisch die Wäschemenge für einen maßgeschneiderten Waschzyklus. Zeit-, Wasser- und Energieverbrauch werden um bis zu 40 % gesenkt. So erhält deine Wäsche exakt die richtige Pflege bei jedem Waschvorgang.

ÖKO-Schontrommel: Behutsamer Umgang mit deinen Textilien*

Die ÖKO-Schontrommel verfügt über eine besondere Kissenstruktur mit sanft abgerundeten Öffnungen und Mitnahmerippen. Deine Textilien gleiten behutsam wie auf einem dünnen Wasserfilm und werden auf diese Weise schonend und energieeffizient bei einem reduziertem Geräuschpegel gewaschen.

Technische Daten

| | | | |
|--|---------------|--|--|
| PNC | 914 501 656 | | MixLoad 69min, Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Handwäsche, 20min 3Kg, Auffrischen mit Dampf, Outdoor/Imprägnieren, Hygiene |
| EPREL Registrierungscode | 1516280 | | Waschmaschinen und Wäschetrockner: zusätzlich mit Dampf, Extra Spülen, Schleudern/Pumpen |
| EAN-Nummer | 7333394014111 | Programme | |
| Energieeffizienzklasse | A | | |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh | 49 | Bauart | Waschautomat Frontlader |
| Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus | 46 | Trommelvolumen L | 69 |
| Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden | 3:40 | Wasseranschluss | Kalt |
| Nennkapazität für den Waschzyklus in kg | 9 | Zulaufschlauch Länge cm | 150 |
| Max. Schleuderdrehzahl in (U/min) | 1551 | Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W) | 4 |
| Schleudereffizienzklasse | B | Ablaufschlauch Länge cm | 145 |
| Luftschallemissionsklasse im Schleudergang | B | Gerätebreite (mm) | 597 |
| Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW | 76 | Gerätetiefe max. (mm) | 660 |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) | 0.5 | Gerätehöhe (mm) | 847 |
| Restfeuchte in % | 52.8 | Volt | 230 |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W) | 0.5 | Anschlusswert (Watt) | 2100 |
| | | Absicherung (A) | 10 |
| | | Aufstellungsart | Freistehend |
| | | Farbe | Weiß |
| | | Bruttogewicht (kg) | 78 |
| | | Nettogewicht (kg) | 76.5 |
| | | Verpackung, Höhe (mm) | 900 |
| | | Verpackung, Breite (mm) | 640 |

