

Burghardt
Hausgeräte Fachh. u. Kundendienst
Dammstr. 29
18236 Kröpelin

Ansprechpartner:
Telefon: 03 82 92/2 53
Fax: 03 82 92/8 90 01
E-Mail: info@burghardt-hausgeraete.de



WCA030 WCS Active D

EAN: 4002516335498 Artikel-Nr.: 11CA0301D Mat-Nr.: 11518990



Ausstattung

Bauform

Säulenfähig• Side-by-Side• Unterschiebbar• Türanschlag: rechts

Bauart

Produktmarke: W1 Chrome Edition• Frontlader

Schleudern

Max. Schleuderdrehzahl: 1.400• Spülstop• Funktion "ohne Schleudern"

Design

Gerätefarbe: Lotosweiß• Blendenfarbe: Lotosweiß• Türdesign: Lotosweiß•
Farbe Drehwahlschalter: Lotosweiß• Blendenausführung: schräg•
Bedienungsart: Drehwahlschalter• Display: EasyControl gelb

Reinigungsleistung

Portionsgerechte Dosierung CapDosing

Wäscheschonung

Schontrommel• Beladung in kg: 7,0• Nennkapazität für das Programm
"eco 40-60" in kg: 7,0

Bedienkomfort

Startvorwahl bis zu 24h• Restzeitanzeige• AutoClean Einspülkasten•
AddLoad

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A - G): B• in kWh: 51• Gewichteter
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l: 45• Schleudereffizienzklasse:
B• Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern): A• Luftschallemission
beim Schleudern in dB(A) re 1 pW: 72• Dauer des Programms "ECO
40-60" bei Nennkapazität: 199• Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W:
0,30• Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C"• Mengenautomatik•
Wassermengenzähler• Schaumregulierung• ProfiEco Motor

Waschprogramme

Baumwolle• Baumwolle mit Vorwäsche• Pflegeleicht• Feinwäsche• Wolle
(Handwäsche)• Express 20• Dunkles/Jeans• Outdoor• Imprägnieren• Nur
Spülen/Stärken• Pumpen/Schleudern• ECO 40-60

Extras

Kurz• Einweichen• Wasser plus• Zusätzlicher Spülgang

Qualität

Laugenbehälter: GlaronK

Sicherheit

PIN-Code Verriegelung• Optische Schnittstelle

Technische Daten

Abmessungen in mm (Breite): 596• Abmessungen in mm (Höhe): 850•
Abmessungen in mm (Tiefe): 636• Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm:
1.054• Gerätetiefe ohne Tür (für Unterbau) in mm: 600• Gewicht in kg:
80• Gesamtanschlusswert in kW: 2,10-2,40• Spannung in V: 220-240•
Absicherung in A: 10• Frequenz in HZ: 50• Länge der elektrischen
Zuleitung in m: 2