

Burghardt

Hausgeräte Fachh. u. Kundendienst

Dammstr. 29

18236 Kröppeln

Ansprechpartner:

Telefon: 03 82 92/2 53

Fax: 03 82 92/8 90 01

E-Mail: info@burghardt-hausgeraete.de

Miele

WCA032WCS D LW Active

EAN: 4002516790273 Artikel-Nr.: 11CA0321D Mat-Nr.: 12518810



Ausstattung

Bauform

Säulenfähig• Side-by-Side• Unterschiebbar• Türanschlag: rechts

Bauart

Produktmarke: W1 Chrome Edition• Frontlader

Schleudern

Max. Schleuderdrehzahl: 1400• Spülstop• Funktion "ohne Schleudern"

Design

Gerätfarbe: Lotosweiß• Blendenfarbe: Lotosweiß• Türdesign: Obsidianschwarz mit weißem Ring• Farbe Drehwahlschalter: Lotosweiß• Blendenausführung: schräg• Bedienungsart: Drehwahlschalter• Display: EasyControl gelb

Reinigungsleistung

Portionsgerechte Dosierung CapDosing

Wäscheschonung

Schontrommel• Beladung in kg: 7.0 kg

Bedienkomfort

Startvorwahl bis zu 24h• Restzeitanzeige• AutoClean Einspülkasten• AddLoad

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A-G): A• Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh: 45 kWh• Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l: 46 l• Schleudereffizienzklasse: B• Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern): A• Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW: 72 dB(a)• Dauer des Programms "ECO 40-60" bei Nennkapazität: 206 min• Leistungsaufnahme im AusZustand in W: 0.30 W• Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C"• Schaumregulierung• ProfiEco Motor

Waschprogramme

Baumwolle• Pflegeleicht• Feinwäsche• Oberhemden• Wolle (Handwäsche)• Express 20• Dunkles/Jeans• Outdoor• Imprägnieren• Nur Spülen/Stärken• Pumpen/Schleudern• ECO 40-60

Extras Waschen

Kurz• Einweichen• Vorwäsche• Wasser plus• Zusätzlicher Spülgang

Qualität

Sicherheit

Wasserschutzsystem: Watercontrol-System• Kindersicherung• PIN code• Optische Schnittstelle

Technische Daten

Abmessungen in mm (Breite): 596 mm• Abmessungen (H x B x T) in mm: 850 x 596 x 636• Abmessungen in mm (Höhe): 850 mm• Abmessungen in mm (Tiefe): 636 mm• Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm: 1054 mm• Gerätetiefe ohne Tür (für Unterbau) in mm: 600 mm• Gewicht in kg: 80 kg• Gesamtanschlusswert in kW: 2.100-2.400 Kilowatt• Spannung in V: 220-240 V• Absicherung in A: 10 A• Frequenz in HZ: 50 Hz• Länge der elektrischen Zuleitung in m: 2 m

Mitgeliefertes Zubehör