

Burghardt
Hausgeräte Fachh. u. Kundendienst
Dammstr. 29
18236 Kröpelin

Ansprechpartner:
Telefon: 03 82 92/2 53
Fax: 03 82 92/8 90 01
E-Mail: info@burghardt-hausgeraete.de



WCD130 WCS 8kg D

EAN: 4002516208341 Artikel-Nr.: 11CD1301D Mat-Nr.: 11283700



Ausstattung

Bauform

Säulenfähig• Side-by-Side• Unterschiebbar• Türanschlag: rechts

Bauart

Produktmarke: W1 Chrome Edition• Frontlader

Schleudern

Max. Schleuderdrehzahl: 1.400• Spülstop• Funktion "ohne Schleudern"

Design

Gerätfarbe: Lotosweiß• Blendenfarbe: Lotosweiß• Türdesign: Lotosweiß•
Farbe Drehwahlschalter: Lotosweiß• Blendenausführung: schräg•
Bedienungsart: Drehwahlschalter• Display: DirectSensor gelb, 7-Segment

Reinigungsleistung

Portionsgerechte Dosierung CapDosing

Wäscheschonung

Schontrommel• Beladung in kg: 8,0• Nennkapazität für das Programm
"eco 40-60" in kg: 8,0

Bedienkomfort

Startvorwahl bis zu 24h• Restzeitanzeige• AutoClean Einspülkasten•
AddLoad

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A - G): A• sparsamer als der Grenzwert (24)
der Energieeffizienzklasse A+++: 10%• in kWh: 47• Gewichteter
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l: 47• Schleudereffizienzklasse:
B• Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern): A• Luftschallemission
beim Schleudern in dB(A) re 1 pW: 70• Dauer des Programms "ECO
40-60" bei Nennkapazität: 219• Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W:
0,30• Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C"• Mengenautomatik•
Schaumregulierung• ProfiEco Motor

Waschprogramme

Baumwolle• Pflegeleicht• Feinwäsche• Oberhemden• Wolle
(Handwäsche)• Express 20• Dunkles/Jeans• Imprägnieren• Baumwolle
Pfeil• Nur Spülen/Stärken• Pumpen/Schleudern• ECO 40-60

Extras

Kurz• Vorwäsche• Wasser plus• Zusätzlicher Spülgang• Vorbügeln

Qualität

Laugenbehälter: Edelstahl• Kontergewichte aus Grauguss

Sicherheit

PIN-Code Verriegelung• Optische Schnittstelle

Technische Daten

Abmessungen in mm (Breite): 596• Abmessungen in mm (Höhe): 850•
Abmessungen in mm (Tiefe): 636• Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm:
1.054• Gerätetiefe ohne Tür (für Unterbau) in mm: 600• Gewicht in kg:
85• Gesamtanschlusswert in kW: 2,10-2,40• Spannung in V: 220-240•
Absicherung in A: 10• Frequenz in HZ: 50• Länge der elektrischen
Zuleitung in m: 2